

- ▼ 16 mm Bohrleistung in Stahl
- ▼ höhenverstellbarer Bohrtisch mit Befestigungsnuten
- ▼ stabile, standsichere Guß-Ausführung
- ▼ 12 Drehzahlstufen
- ▼ ergonomische Sicherheitshandgriffe
- ▼ Not-Ausfunktion und Bohrfutterabdeckung
- ▼ stabiler Bohrtiefenanschlag



Technische Daten

TB 16

Nennspannung	230 Volt ~ / 50 Hz
Nennleistung	400 W
Zahnkranzbohrfutter	3-16 mm
Werkzeugaufnahme	B 16
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Drehzahlstufen (12)	180 - 2740 min ⁻¹
Ausladung (Abstand Bohrfutter / Säule)	125 mm
Bohrtiefe	60 mm
Abstand Bohrfutter/Tisch	340 mm
Abstand Bohrfutter/Fuß	460 mm
Säulendurchmesser	60 mm
Gesamthöhe	720 mm
Tischgröße	198 x 196 mm
Standfuß-Größe	346 x 212 mm
Gewicht	28 kg
Artikel-Nummer	38100
EAN-Code	4026863381007

Technische und optisch Veränderungen können im Zuge der Weiterentwicklung ohne Ankündigung vorgenommen werden. Alle Maße, Hinweise und Angaben sind deshalb ohne Gewähr.